


LA GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN ES MUCHO MÁS QUE ENCENDER Y APAGAR

SISTEMAS POTENTES DE LEDVANCE

DESDE GRANDES HASTA PEQUEÑAS APLICACIONES

SISTEMAS POTENTES DE LEDVANCE	SOLUCIONES SUPERIOR			SOLUCIONES PERFORMANCE			SOLUCIONES VALUE			
	SISTEMA VIVARES 		SISTEMA BIOLUX HCL							
	Iluminación para espacios abiertos de hasta 1 000 m²		Iluminación HCL para habitaciones individuales hasta 200 m²	Iluminación para habitaciones individuales de hasta 150 m²			Iluminación para habitaciones individuales de hasta 120 m²			
	UNIDADES DE CONTROL VIVARES		UNIDAD DE CONTROL BIOLUX	UNIDADES DE CONTROL						
										
	Zigbee Controller Unidad de control preparada para IoT Zigbee 3.0	DALI Pro2 IoT Controller Unidad de control DALI-2 preparada para IoT	Controlador BIOLUX HCL Zigbee Unidad de Control Zigbee para escenas de luz HCL	DALI ACU BT Unidad de control DALI con interfaz de Bluetooth	DALI ECO BT Unidad de control DALI con interfaz de Bluetooth	DALI ECO BT RTC Como DALI ECO BT más función reloj en tiempo real	DALI MCU TW G2 Regulador digital rotatorio	DALI PCU TW G2 Unidad de control de pulsador	LUXeye® Sense DALI BT Sensor Unidad de control basada en sensor	
	GTIN (EAN)	4058075427488	4052899627079	4058075308657	4052899544819	4052899988781	4062172016537	4062172224673	4052899631625	4052899957411
	Número de luminarias/componentes	200	128 (1024 con 8 unidades de control)	48	32	32	32	25 (máx. 100 con hasta 4 DALI MCUs TW G2)	25 (máx. 100 con hasta 4 DALI PCUs TW G2)	20
	LEDVANCE Human Centric Lighting	●	●	●						
	Servicios en la nube LEDVANCE VIVARES opcionales	●	●							
Horarios	●	●	●			●				
Acceso remoto	●	●								
Conexión al control KNX		●								
Interconexión LAN		●								
Interfaz abierta API		●								
Plug and play¹				●	●	●	●	●	●	
Sensor de luz diurna	●	●		●	●	●			●	
Sensor de presencia	●	●	●	●	●	●			●	
Grupos	●	●		●	●	●				
Escenas	●	●	●	●	●	●				
Blanco dinámico	●	●		●	●	●	●	●		
RGB/RGBW		●								
Control por app		●		●	●	●			●	
Función de enjambre²				●	●	●				
Certificado DALI-2		●		●	●	●	●	●		
Certificado Zigbee 3.0	●		●							
FAMILIAS DE LUMINARIAS, SENSORES Y ACOPLADORES DE PULSADORES DE LEDVANCE RECOMENDADAS SEGÚN APLICACIÓN										
OFICINAS Y PRÁCTICAS MÉDICAS  										
		Sensor Zigbee		Sensor Zigbee					—	
		Acoplador de pulsador Zigbee		Acoplador de pulsador DALI-2						
COLEGIOS Y AULAS  										
		Sensor Zigbee		Sensor Zigbee					—	
		Acoplador de pulsador Zigbee		Acoplador de pulsador DALI-2						
FÁBRICAS Y ALMACENES  	—			—						
	—		—	—					—	
	—		—	—						

Abreviaturas
LS o L: Sensor de luz
PD o O: Detector de presencia
CI: Instalación en el techo
CM: Montaje en el techo
W: Amplia detección
HB: Gran altura

¹ No es necesario poner en marcha las funciones básicas
² Comunicación inalámbrica entre unidades de control