

Ficha técnica de familia de producto

OSRAM DULUX L XT

CFLni, con casquillo de 4-pin 2G11 para funcionamiento ECE/CCG, larga vida útil



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Luz directa e indirecta
- Iluminación de calle y urbana
- Oficinas, edificios públicos
- Comercios
- Supermercados y grandes almacenes
- Hoteles, restaurantes
- Industria

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Extremadamente económico
- Bajo costo total de propiedad
- Excelente flujo luminoso
- Buena calidad de luz
- Mantenimiento mejorado
- Garantía de sistema OSRAM en combinación con ECE OSRAM QUICKTRONIC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta
- Base plug-in 2G11 de casquillo simple de cuatro pines
- Vida útil media: 36.000 h (con QUICKTRONIC)
- Índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$
- Regulable (1...100 %)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En caso de que se rompa la lámpara: www.ledvance.com/brokenlamp

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.