

# Descripción del producto

## DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

**DAMP PROOF HOUSING | Estanca para tubos LED T8**



---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Carcasa robusta
- Instalación fácil y rápida
- 5 años de garantía

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa de la luminaria disponible para 1 ó 2 lámparas LED T8
- Tipo de protección: IP65
- Adecuado para SubstiTUBE EM/UN y SubstiTUBE Connected



## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz

### Datos técnicos de iluminación

<b>Ángulo de radiación</b>	105,00 °
----------------------------	----------

### Dimensiones y peso



<b>Largo</b>	651,0 mm
<b>Ancho</b>	64,0 mm
<b>Alto</b>	75,0 mm
<b>Peso del producto</b>	600,00 g

### Colores y materiales

<b>Material del cuerpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Color del producto</b>	Gray
<b>Color de carcasa</b>	Gray
<b>Material cobertura</b>	Polycarbonate (PC)

### Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	-30...+45 °C
---------------------------------------	--------------

### Datos adicionales del producto

<b>Tipo de montaje</b>	Surface
<b>Ubicación de montaje</b>	Techo
<b>Equipado con lámpara</b>	No

### Capacidades

<b>Regulable</b>	No
------------------	----

<b>Tipo de conexión</b>	Screw terminal
<b>Denominación del portalámparas</b>	G13

### Certificados & Normas

<b>Clase protección IK (resistencia golpes)</b>	IK08
<b>Tipo de protección</b>	I
<b>Tipo de protección</b>	IP65
<b>Temperatura de superficie limitada</b>	No
<b>Normas</b>	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

### Datos logísticos

<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20...80 °C
--------------------------------------	-------------

### EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Todos los accesorios necesarios incluidos

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075312395	Estuche de cartón 1	77 mm x 71 mm x 660 mm	688,00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075312401	Embalaje de envío 10	670 mm x 156 mm x 400 mm	7702,00 g	41.81 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.