

Descripción del producto

LED T8 Starter

SubstiTUBE Start | Cebador para SubstiTUBE EM (ECC)



ÁREAS DE APLICACIÓN

- No es adecuado para funcionar con equipos de control electrónico

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Extremadamente resistente ante roturas gracias a la carcasa de policarbonato
- Libre de mercurio y conforme a RoHS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- SubstiTUBE Starter para el reemplazo de una lámpara fluorescente con un tubo LED
- Adecuado para funcionamiento con un balasto convencional o directo a red
- Fusible eléctrico integrado




DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Frecuencia de funcionamiento	-
-------------------------------------	---

Dimensiones y peso



Peso del producto	5,00 g
--------------------------	--------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	SUBSTITUTE LED
-------------------------------	----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075013674	Estuche de cartón 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	14,00 g	0.05 dm ³
4058075013681	Embalaje de envío 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169,00 g	0.69 dm ³
4058075013698	Embalaje de envío 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7,42 g	33.90 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.