

Ficha técnica de familia de producto VALUE Flex Protect 2000

Módulos LED para soluciones flexibles e individualizadas



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Áreas húmedas o con vapor
- Iluminación general
- Hospitalidad
- Iluminación para vitrinas
- Señalización
- Iluminación de arquitectura
- Integración en pared
- Apto para uso en zonas exteriores

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Tira LED flexible de ahorro energético y bajo consumo
- Buena luminosidad gracias a la distancia entre LEDs homogénea y elevada consistencia del color
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva en el lado posterior

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible con color claro: Blanco cálido, blanco frío
- Flujo luminoso: hasta 1.800 lm/m
- Elevada consistencia del color: 4 SDCM
- Ángulo de haz por módulo: 120°

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

SOPORTE VENTAS Y TÉCNICO

Soporte ventas y técnico www.ledvance.es

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.