

Descripción del producto

ENDURA STYLE UpDown Flex 13 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN FLEX | Luminaria de pared con cabezal giratorio y sensor opcional



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ángulo de rotación de la cabeza de la luminaria: 340°
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Cuerpo de aluminio inyectado



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	12,50 W
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	700 lm
Eficacia luminosa	54 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	110 °
---------------------	-------

Dimensiones y peso



Largo	94,0 mm
Ancho	65,0 mm
Alto	220,0 mm
Peso del producto	980,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	15000
Horas de vida	30000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Wall

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Screw terminal
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP44
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075205437	Estuche de cartón 1	84 mm x 149 mm x 235 mm	1011,00 g	2.94 dm ³
4058075205444	Embalaje de envío 6	315 mm x 265 mm x 250 mm	6387,00 g	20.87 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.