

## Descripción del producto

### LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K

**LED SWITCH BATTEN | Luminarias LED de listón delgadas con interruptor incluido, unibles para una iluminación transparente**



#### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Iluminación bajo armarios
- Iluminación de acento
- Iluminación general en interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Iluminación de bóvedas

#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Poco espacio requerido gracias a las dimensiones compactas
- Listo para la conexión gracias al interruptor on/off integrado y cable con enchufe EU
- Conexión fácil y rápida para la instalación de líneas de luz
- Aplicación flexible debido a una amplia gama de longitudes disponibles de 300 a 1.200 mm.
- Instalación flexible: 2 ángulos diferentes con 2 opciones de montaje diferentes

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Reemplazo para luminarias tradicionales T8
- Interruptor on/off en la luminaria
- Carcasa de policarbonato
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Temperatura del color: 3.000 K, 4.000 K
- Alta eficacia luminosa: hasta 115 lm/W
- Longitudes disponibles: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m



– Accesorios de montaje incluidos

## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Potencia nominal</b>	4,00 W
<b>Modo de funcionamiento</b>	Mains voltage
<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz

### Datos Fotométricos

<b>Temperatura de color</b>	3000 K
<b>Índice de reproducción cromática Ra</b>	≥80
<b>Tono de luz (denominación)</b>	Warm White
<b>Flujo luminoso</b>	450 lm
<b>Eficacia luminosa</b>	110 lm/W

### Datos técnicos de iluminación

<b>Ángulo de radiación</b>	140 °
----------------------------	-------

### Dimensiones y peso



<b>Largo</b>	313,0 mm
<b>Ancho</b>	22,0 mm
<b>Alto</b>	30,0 mm
<b>Peso del producto</b>	188,00 g
<b>Longitud del cable</b>	1500 mm

### Colores y materiales

<b>Material del cuerpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Color del producto</b>	White
<b>Color de carcasa</b>	White

<b>Material cobertura</b>	Polycarbonate (PC)
---------------------------	--------------------

## Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
<b>Área de temperatura de funcionamiento</b>	-20...+40 °C

## Duración de vida

<b>Número de ciclos de encendidos</b>	25000
<b>Horas de vida</b>	30000 h
<b>Vida útil lámpara</b>	30000 h

## Datos adicionales del producto

<b>Tipo de montaje</b>	Surface
<b>Ubicación de montaje</b>	Techo
<b>Contenido mercurio</b>	0,0 mg

## Capacidades

<b>Regulable</b>	No
<b>Tipo de conexión</b>	PLUG TYPE C (EU)
<b>Módulo LED sustituible</b>	no reemplazable

## Certificados &amp; Normas

<b>Tipo de protección</b>	II
<b>Tipo de protección</b>	IP20
<b>Normas</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Para el consumidor final</b>	yes
<b>Clasific. energét. del módulo LED incl.</b>	A++/A+/A

## Datos logísticos

<b>Para el consumidor final</b>	yes
---------------------------------	-----

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Equipado con un cable de 1,5 m y un enchufe Europeo
- Soporte de montaje incluido
- Conector fijo y cable de conexión flexible incluido

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

4058075266681	Estuche de cartón 1	41 mm x 46 mm x 406 mm	242,00 g	0.77 dm <sup>3</sup>
4058075266698	Embalaje de envío 8	416 mm x 205 mm x 105 mm	2122,00 g	8.95 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

#### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.