

# Ficha técnica de familia de producto

## LED SWITCH BATTEN

Luminarias LED de listón delgadas con interruptor incluido, unibles para una iluminación transparente



---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Iluminación bajo armarios
- Iluminación de acento
- Iluminación general en interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Iluminación de bóvedas

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Poco espacio requerido gracias a las dimensiones compactas
- Listo para la conexión gracias al interruptor on/off integrado y cable con enchufe EU
- Conexión fácil y rápida para la instalación de líneas de luz
- Aplicación flexible debido a una amplia gama de longitudes disponibles de 300 a 1.200 mm.
- Instalación flexible: 2 ángulos diferentes con 2 opciones de montaje diferentes

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Reemplazo para luminarias tradicionales T8
- Interruptor on/off en la luminaria
- Carcasa de policarbonato
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Temperatura del color: 3.000 K, 4.000 K
- Alta eficacia luminosa: hasta 115 lm/W
- Longitudes disponibles: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m



- Accesorios de montaje incluidos


## DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Material del cuerpo
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	450 lm	140 °	313,0 mm	22,0 mm	30,0 mm	188,00 g	Polycarbonate (PC)
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	450 lm	140 °	313,0 mm	22,0 mm	30,0 mm	188,00 g	Polycarbonate (PC)
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	900 lm	140 °	573,0 mm	22,0 mm	30,0 mm	227,00 g	Polycarbonate (PC)
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	900 lm	140 °	573,0 mm	22,0 mm	30,0 mm	227,00 g	Polycarbonate (PC)
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1100 lm	140 °	873,0 mm	22,0 mm	30,0 mm	263,00 g	Polycarbonate (PC)
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1100 lm	140 °	873,0 mm	22,0 mm	30,0 mm	263,00 g	Polycarbonate (PC)
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1600 lm	140 °	1173 mm	22,0 mm	30,0 mm	304,00 g	Polycarbonate (PC)
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1600 lm	140 °	1173 mm	22,0 mm	30,0 mm	304,00 g	Polycarbonate (PC)

Descripción del producto	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	Capacidades		
				Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)

Descripción del producto	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades	
				Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	25000	30000 h	No	PLUG TYPE C (EU)

Descripción del producto	Certificados & Normas		Datos logísticos
	Tipo de protección	Tipo de protección	Para el consumidor final
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	II	IP20	yes
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	II	IP20	yes
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	II	IP20	yes
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	II	IP20	yes
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	II	IP20	yes
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	II	IP20	yes
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	II	IP20	yes
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	II	IP20	yes



LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K,  
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K

LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K,  
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K

LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000  
K, LED Switch Batten 900 mm 10 W  
4000 K

LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000  
K, LED Switch Batten 1200 mm 14 W  
4000 K

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Equipado con un cable de 1,5 m y un enchufe Europeo
- Soporte de montaje incluido
- Conector fijo y cable de conexión flexible incluido

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075266698	Embalaje de envío 8	416 mm x 205 mm x 105 mm	2122,00 g	8.95 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075266711	Embalaje de envío 8	416 mm x 205 mm x 105 mm	2122,00 g	8.95 dm <sup>3</sup>
4058075266735	Embalaje de envío 8	645 mm x 205 mm x 105 mm	2667,00 g	13.88 dm <sup>3</sup>
4058075266759	Embalaje de envío 8	645 mm x 205 mm x 105 mm	2667,00 g	13.88 dm <sup>3</sup>
4058075266872	Embalaje de envío 8	930 mm x 205 mm x 105 mm	3131,00 g	20.02 dm <sup>3</sup>
4058075266971	Embalaje de envío 8	930 mm x 205 mm x 105 mm	3131,00 g	20.02 dm <sup>3</sup>
4058075266995	Embalaje de envío 8	1245 mm x 205 mm x 105 mm	3717,00 g	26.80 dm <sup>3</sup>
4058075267053	Embalaje de envío 8	1245 mm x 205 mm x 105 mm	3717,00 g	26.80 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

#### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.