

# Descripción del producto

## TubeKIT LED 600 8.9 W 3000 K

TubeKIT | Luminarias LED movil LED batten



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles
- Iluminación directa o indirecta (e.j: iluminación de foseado)
- Cocinas y espacios de trabajo

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED batten fácil de usar y multifunción
- Todos los accesorios requeridos incluidos (tornillos, clavijas, soportes, gancho)
- Listo para la conexión gracias al interruptor on/off integrado y cable con enchufe EU
- Luminoso, robusto y duradero
- Ahorro energético de hasta un 65 % en comparación con luminarias con lámparas fluorescentes T8 en CCG
- Salida de luz homogénea

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria LED duradera y de bajo consumo
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tecnología Clip-In para uso fijo y gancho para uso portátil
- Vida útil: hasta 30.000 h
- No regulable
- Carcasa de policarbonato



- Iluminación uniforme
- Disponible con flujo luminoso de hasta 750 lm, 1,700 lm, 2,000 lm (dependiendo del modelo)
- Temperaturas del color: 3.000 K, 4.000 K
- Índice de reproducción cromática  $R_a: \geq 80$

## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Potencia nominal</b>	8,9 W
<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50/60 Hz

### Datos Fotométricos

<b>Temperatura de color</b>	3000 K
<b>Índice de reproducción cromática Ra</b>	>80
<b>Tono de luz (denominación)</b>	Warm white
<b>Flujo luminoso</b>	720 lm
<b>Eficacia luminosa</b>	81 lm/W

### Datos técnicos de iluminación

<b>Ángulo de radiación</b>	160 °
----------------------------	-------

## Dimensiones y peso



<b>Largo</b>	600,0 mm
<b>Ancho</b>	35,0 mm
<b>Diámetro</b>	30,0 mm
<b>Alto</b>	36,5 mm
<b>Peso del producto</b>	183,00 g
<b>Longitud del cable</b>	1800 mm

## Colores y materiales

<b>Material del cuerpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Color del producto</b>	Blanco
<b>Color de carcasa</b>	White
<b>Número RAL</b>	

## Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	-20...+45 °C
<b>Área de temperatura de funcionamiento</b>	-20...+45 °C

## Duración de vida

<b>Número de ciclos de encendidos</b>	200000
<b>Horas de vida</b>	30000 h
<b>Vida útil lámpara</b>	30000 h

## Datos adicionales del producto

<b>Tipo de montaje</b>	Surface
<b>Ubicación de montaje</b>	Techo / Wall
<b>Contenido mercurio</b>	0,0 mg

## Capacidades

<b>Regulable</b>	No
<b>Tipo de conexión</b>	cabble with Euro plug
<b>Denominación del portalámparas</b>	G5
<b>Módulo LED sustituible</b>	no reemplazable

## Certificados &amp; Normas

<b>Tipo de protección</b>	II
<b>Tipo de protección</b>	IP20
<b>Normas</b>	CE
<b>Para el consumidor final</b>	yes
<b>Clasific. energét. del módulo LED incl.</b>	A++/A+/A

## Datos logísticos

<b>Para el consumidor final</b>	yes
---------------------------------	-----

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075264991	Estuche de cartón 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	259,00 g	1.70 dm <sup>3</sup>
4058075265004	Embalaje de envío 8	639 mm x 303 mm x 100 mm	2492,00 g	19.36 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

#### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.