

Ficha técnica de familia de producto

LED OFFICE LINE GRID DIM

Luminaria regulable para montaje en techo y colgante con rejilla para reducción del deslumbramiento

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aplicaciones de interior
- Oficinas en casa
- Iluminación general en interior
- Cocinas y espacios de trabajo



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ahorro de energía gracias a la regulación en tres pasos
- Opciones de montaje flexibles
- Diseño funcional y minimalista

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Reemplazo para luminarias tradicionales T8
- Para montaje en techo o montaje pendular
- Material: aluminio (carcasa), policarbonato (difusor)
- Vida útil: hasta 25.000 h
- Versión Click-DIM: Regulable en tres pasos con pulsación repetida
- Versión Grid con rejilla de lamas incluida
- Longitudes disponibles: 0.6 m, 1.2m
- Temperatura del color: 4.000 K





DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Material del cuerpo
LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W 4000 K	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2000 lm	105,00 °	595,0 mm	134,0 mm	46,0 mm	827,00 g	Aluminum
LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50 W 4000 K	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4000 lm	105,00 °	1195 mm	134,0 mm	46,0 mm	1567,00 g	Aluminum

Descripción del producto	Color de carcasa	Color del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades		Certificados & Normas
			Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión	Tipo de protección
LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W 4000 K	White	White	-20...+40 °C	25000	25000 h	Sí	Screw terminal	I
LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50 W 4000 K	White	White	-20...+40 °C	25000	25000 h	Sí	Screw terminal	I

Descripción del producto	Tipo de protección	Datos logísticos
		Para el consumidor final
LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W 4000 K	IP20	yes
LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50 W 4000 K	IP20	yes



LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W
4000 K

LED Office Line Grid DIM 1200 mm 50
W 4000 K

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios para montaje en suspensión incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075271555	Embalaje de envío 8	760 mm x 300 mm x 225 mm	7960,00 g	51.30 dm ³
4058075271579	Embalaje de envío 8	1360 mm x 300 mm x 225 mm	14433,00 g	91.80 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.