

Descripción del producto

SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K

SUBMARINE Integrated Slim Value | Luminarias planas y delgadas a prueba de humedad con módulo LED integrado

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sótanos, garajes, almacenes



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Impresiona por su diseño de perfil bajo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminarias para espacios húmedos
- Protegido contra polvo y contra chorros de agua (IP65)
- Perfil extremadamente bajo
- No regulable



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	10,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz (denominación)	Cool White
Flujo luminoso	900 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 ° 1)
----------------------------	----------

1) ZMP_110132

Dimensiones y peso



Largo	715,0 mm
Ancho	53,0 mm
Alto	35,0 mm
Peso del producto	194,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color del producto	White
Color de carcasa	White
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+35 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...+35 °C

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	100000
Horas de vida	30000 h
Vida útil lámpara	30000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Wall
Contenido mercurio	0,0 mg

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Terminal, 2-Pole (L, N)
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP65
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS
Clasific. energét. del módulo LED incl.	A++/A+/A

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075266391	Estuche de cartón 1	42 mm x 58 mm x 702 mm	213,00 g	1.71 dm ³
4058075266407	Embalaje de envío 20	750 mm x 249 mm x 225 mm	4809,00 g	42.02 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.