

Descripción del producto

ST+ 3XD PIN 40 4 W/2700K G9

LED THREE STEP DIM PIN G9 | Lámparas LED con regulación de tres niveles



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para todos los casos en los que no estaba previsto un sistema de regulación
- Interiores residenciales
- Hospitalidad
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil regulación de tres pasos presionando repetidamente el interruptor de pared
- Funcionamiento fácil y asequible. No necesita regulador.
- Muy larga vida útil de hasta 25 000 h
- Cuatro años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Regulable en tres niveles: 100%, 45% y 15%.
- Se puede controlar desde un interruptor de pared estándar
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$



DATOS TÉCNICOS


Datos eléctricos

Potencia nominal	4,00 W
Potencia nominal	4,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Número de lámparas máximas por 10 A (B)	29
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	47
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Factor manten.lumen final vida ú	0,70
Tono de luz (denominación)	Warm White
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	470 lm
Índice de reproducción cromática Ra	80
Flujo luminoso nominal	470 lm
Temperatura de color nominal	2700 K

Dimensiones y peso



Longitud total	59,0 mm
----------------	---------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	110 °C

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	25000 h
Vida útil lámpara	25000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G9
Libre de mercurio	Sí

Capacidades

Regulable	No
-----------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	A++
--------------------------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDSPIN403XD 4W
------------------------	-----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075432277	Estuche de cartón 1	20 mm x 49 mm x 95 mm	19,00 g	0.09 dm ³
4058075432284	Embalaje de envío 4	110 mm x 58 mm x 104 mm	98,00 g	0.66 dm ³
4058075432291	Embalaje de envío 32	- x - x -		

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Más información sobre la garantía en

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

Más información sobre lámparas LED y más productos en

▶ www.osram-lamps.com/led-lamps

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.