

Descripción del producto

LINE R7s 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s

LED LINE R7S DIM | Lámparas LED retrofit regulables con casquillo R7s



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general en temperaturas ambiente que vayan desde los -20 a los +40
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Encaja en la mayoría de las luminarias R7 gracias a su base excéntrica
- Buena emisión de luz para todas las situaciones
- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- Muy larga vida útil de hasta 25 000 h
- Cuatro años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.es/dim)
- Alternativa LED para lámparas tradicionales R7
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$; cromaticidad constante



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

| | |
|--|-------------|
| Potencia nominal | 8,50 W |
| Potencia nominal | 8,50 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 15 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 24 |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
| Factor de potencia λ | 0,90 |
| Potencia equivalente lámpara | 75 W |



Datos Fotométricos

| | |
|--|--------------|
| Flujo luminoso nominal | 1055 lm |
| Flujo luminoso | 1055 lm |
| Factor manten.lumen final vida ú | 0,70 |
| Tono de luz (denominación) | Warm White |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Flujo luminoso | 1055 lm |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥ 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤ 6 sdc |
| Temperatura de color nominal | 2700 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥ 80 |

Datos técnicos de iluminación

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0,50 s |
| Ángulo de radiación | 300 ° |
| Tiempo de arranque | < 0,5 s |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------------|---------|
| Longitud total | 78,0 mm |
| Diámetro | 29,0 mm |
| Ampolla exterior | - |
| Largo | 78,0 mm |

Temp. y condiciones de funcionamiento

| | |
|--|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 87 °C |

Duración de vida

| | |
|--|---------|
| Vida útil nominal lámpara | 25000 h |
| Vida útil lámpara | 25000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |
| Mante. de lúm. al final de la vida útil | 0,70 |

Datos adicionales del producto

| | |
|--|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | R7s |
| Contenido mercurio | 0,0 mg |
| Libre de mercurio | Sí |
| Construcción / Modelo | Claro |
| Mostrar pictograma RAEE | Sí |

Capacidades

| | |
|------------------|----|
| Regulable | Sí |
|------------------|----|

Certificados & Normas

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Consumo de energía | 8 kWh/1000h |

Categorías específicas del país

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | LEDLI7875D 8,5W |
|-------------------------------|-----------------|

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar la máxima eficiencia lumínica y la vida útil del producto, se recomienda retirar cualquier cristal o cubierta de la luminaria.

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volúmen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|---------|
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|---------|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| 4058075432512 | Estuche de cartón 1 | 30 mm x 49 mm x 130 mm | 65,00 g | 0.19 dm ³ |
| 4058075432529 | Embalaje de envío 10 | 170 mm x 111 mm x 106 mm | 714,00 g | 2.00 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Más información sobre la garantía en

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

Más información sobre lámparas LED y más productos en

▶ www.osram-lamps.com/led-lamps

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.