

Descripción del producto DALI COUPLER PB G2

DALI COUPLER PB G2 | Sistemas de gestión de luz



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Apto para instalación en tomas de conexión empotradas
- Oficinas individuales
- Aulas
- Salas de conferencias
- Plantas de producción y montaje

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Pueden usarse los botones/pulsadores estándar
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Acoplador de pulsadores DALI
- 4 entradas flotantes

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Tensión nominal	16 V
Frecuencia de red	0 Hz
Potencia de sistema	0,10 W

Dimensiones y peso



Ancho	43,0 mm
Alto	21,0 mm
Peso del producto	25,00 g
Largo	43,0 mm

Colores y materiales

Color del producto	Light grey
---------------------------	------------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Capacidades

Interfaz DIM	DALI-2
Regulable	No
Tipo de montaje	Integrated in flush device box

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
---------------------------	------

DESCARGA DATOS

Fichero



User instruction
DALI COUPLER PUSHB G2

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4062172087575	Estuche de cartón 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	42,00 g	0.30 dm ³
4062172087582	Embalaje de envío 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3187,00 g	24.29 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.