

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Spot Essential 3x2.6W GU10 White

LED SPOT SET RECESS ESSENTIAL GU10 | Lámpara de techo Essential Recess para usos básicos con lámpara GU10 incluida



Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Dormitorios
- Cocinas

Beneficios del producto

- Lámpara GU10 incluida

Características del producto

- Conjunto de 3 o 5 luminarias
- Material de la carcasa: Metal

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	2,60 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	25,000 mA
Factor de potencia	> 0,4
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	230 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	230 lm
Eficacia luminosa	88 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Intensidad luminosa	400 cd
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	36 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	80,00 mm
Alto	95,00 mm
Peso del producto	130,00 g

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Steel
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Diametro de montaje	60 mm
Profundidad de montaje	140 mm
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	GU10

Vida media

Duración L80/B10 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	3
-------------------------	---

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SPOT ESSENTIAL SET

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	Safety insert G1 1222465
	Declaraciones de conformidad	SP SET
	Declaraciones de conformidad UKCA	SPOT ESSENTIAL SET

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854482977	Caja unitaria 3	100 mm x 72 mm x 287 mm	563.00 g	2.07 dm³
4099854482984	Embalaje de envío 18	237 mm x 217 mm x 319 mm	3380.00 g	16.41 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.