

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Endura Hybrid Transformator Black

Endura Hybrid Components | Componentes para luminarias híbridas



Áreas de aplicación

- Jardines y otras zonas al aire libre
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Capaz de utilizar tanto energía solar como energía de la red eléctrica.
- Fácil instalación y conexión eléctrica sin herramientas y sin conocimientos profesionales, independiente de la fuente de alimentación.
- Voltaje de corriente continua de 12 V para máxima seguridad para personas y animales.
- Tipos de productos para diferentes casos de uso disponibles

Características del producto

- Carga máxima conectada por panel solar = 24W
- Protección IP67 de los enchufes de conexión
- Cuando se conecta a la red eléctrica, la luminaria cambia automáticamente a la red eléctrica una vez que la batería del panel solar se queda sin energía.


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencia de red	50/60 Hz
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	149 mm
Ancho	50 mm
Alto	39,0 mm
Peso del producto	450,00 g
Longitud del cable	2000 mm



ENDURA HYBRID
TRANSFORMATOR

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Material del cuerpo	Plástico

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Conector rápido
Tipo de protección	IP44
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
--------	----

Advertencia de Seguridad

- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA HYBRID TRANSFORMATOR BK
	Información técnica adicional	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Información técnica adicional	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Información legal	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration Endura Hybrid Transformer

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075834408	Caja unitaria 1	112 mm x 192 mm x 53 mm	497.00 g	1.14 dm³
4058075834415	Embalaje de envío 8	240 mm x 210 mm x 237 mm	4308.00 g	11.94 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.