

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Endura Hybrid Solar Panel Black

Endura Hybrid Components | Componentes para luminarias híbridas



Áreas de aplicación

- Jardines y otras zonas al aire libre
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Capaz de utilizar tanto energía solar como energía de la red eléctrica.
- Fácil instalación y conexión eléctrica sin herramientas y sin conocimientos profesionales, independiente de la fuente de alimentación.
- Voltaje de corriente continua de 12 V para máxima seguridad para personas y animales.
- Tipos de productos para diferentes casos de uso disponibles


Características del producto

- Carga máxima conectada por panel solar = 24W
- Protección IP67 de los enchufes de conexión
- Cuando se conecta a la red eléctrica, la luminaria cambia automáticamente a la red eléctrica una vez que la batería del panel solar se queda sin energía.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	245 mm
Ancho	205 mm
Alto	390 mm
Peso del producto	1100,00 g
Longitud del cable	300 mm



ENDURA HYBRID SOLAR PANEL

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Material del cuerpo	Plástico

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Conector rápido
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Advertencia de Seguridad

- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA HYBRID SOLAR PANEL BK
	Información técnica adicional	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Información técnica adicional	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Información legal	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration ENDURA HYBRID
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075834620	Caja unitaria 1	217 mm x 257 mm x 128 mm	1254.00 g	7.14 dm³
4058075834637	Embalaje de envío 4	448 mm x 270 mm x 281 mm	5650.00 g	33.99 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.