

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

TruSys® FLEX T5 TRACK | Inserto de carril para el montaje de tubos LED T5



---

### Beneficios del producto

- Instalación sencilla

---

### Características del producto

- Largo de 150 cm con soportes para accesorios de tubos T5 y cables preinstalados
- Incluye cubiertas laterales opcionales para inserciones de luminarias.




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tensión nominal     | 220...240 V |
| Frecuencia de red   | 50...60 Hz  |
| Clase de protección | I           |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 1498,5 mm |
| Ancho             | 77,70 mm  |
| Alto              | 91 mm     |
| Peso del producto | 1040,00 g |



TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

MATERIAL Y COLORES

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Color del producto                          | blanco  |
| Color de carcasa                            | blanco  |
| Número RAL [PIM]                            | RAL9016 |
| Material del cuerpo                         | Acero   |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C  |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -25...+40 °C                              |
| Tipo de conexión                          | Conector de desplazamiento de aislamiento |
| Tipo de protección                        | IP20                                      |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK04                                      |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Ubicación de montaje           | Carril de montaje |
| Con fuente de luz              | No                |
| Fuente de luz reemplazable     | No                |
| Denominación del portalámparas | G5                |

Vida media

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C             | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C | 100000 h               |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Normas                  | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
| Seguro contra balonazos | No                          |

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | UI TruSys Flex T5 Track            |
|  | Información legal                                 | Legal Insert TRUSYS FLEX T5 TRACK  |
|  | Información legal                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Declaraciones de conformidad                      | TRUSYS FLEX T5 TRACK               |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA                 | TRUSYS FLEX T5 TRACK               |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen    |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 4099854230158      | Caja unitaria<br>1                | 128 mm x 1,539 mm x 135 mm              | 1548.00 g  | 26.59 dm³  |
| 4099854230165      | Embalaje de envío<br>6            | 1,557 mm x 401 mm x 292 mm              | 11421.00 g | 182.31 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.