

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

FITA LED NEON 14W/M 2700K 975LM/M

IP67 24V

FITAS LED NEON | Ideal para iluminación de fachadas (IP67 y protección UV)



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación de acento en fachadas
- Aplicaciones decorativas
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Pasillos
- Iluminación de áreas públicas

Beneficios del producto

- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED RGBW largas y flexibles
- Diseño de producto estético y funcional
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Fácil de montar y de utilizar
- Luz con distribución homogénea
- 5 años de garantía

Características del producto

- Tira de LED flexible
- Regleta LED flexible y recortable
- Tira LED RGBW flexible y autoadhesiva con función de iluminación inteligente inalámbrica



- Tipo de protección: IP67
- Iluminación uniforme
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tensión de suministro: 24 V CC
- Buen índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	70,00 W
Potencia del conjunto	70.00 W
Nivel de potencia nominal por metro	14.0 W
Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	2,9 A

Datos fotométricos

Eficacia luminosa	65 lm/W
Flujo luminoso	4550 lm
Flujo luminoso por metro	975 lm
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

LED MODULE INFORMATION

Número de LEDs por metro	144
--------------------------	-----

DIMENSIONES Y PESO

Largo	5020,00 mm
Longitud – unidad más pequeña	41.7 mm
Ancho	12,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	12.00 mm
Alto	12,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	12.00 mm
Peso del producto	710,00 g

COLORES Y MATERIALES

Material del cuerpo	Silicona
---------------------	----------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Área de temperatura de funcionamiento	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Vida media

Vida útil nominal lámpara	50000 h
---------------------------	---------

PRESTACIONES

Regulable	No
Autoadhesivo	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	III
Tipo de protección	IP67

Equipamiento / Accesorios

– Puede encontrar una gran cantidad de accesorios en la página web de LEDVANCE, en la categoría de productos Tiras de LED

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075559707	Caja unitaria 1	355 mm x 355 mm x 20 mm	717.00 g	2.52 dm ³
4058075559714	Embalaje de envío 10	447 mm x 447 mm x 275 mm	10097.00 g	54.95 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.