

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Triple Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lámpara LED con bloque de terminales para conexión directa al techo o a la pared en obras o para uso en movimiento.



Áreas de aplicación

- Obras de nueva construcción o apartamentos y casas para iluminación temporal.
- Práctica luz temporal para instalación en techos o paredes interiores.
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Luz ideal para obras, reformas o mudanzas.
- Se puede instalar fácil y rápidamente.
- Ofrecido en una caja cerrada, el bloque de terminales integrado garantiza una instalación segura en la pared o el techo.

Características del producto

- La lámpara tiene un cable de alimentación integrado, incluido el bloque de terminales.
- La lámpara se puede conectar directamente a CA 220-240 V sin necesidad de enchufe.
- High lumen output in cool white delivers bright energy-efficient light
- La fuente de luz no es reemplazable.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	10,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Corriente nominal	70,000 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Corriente de encendido IP	6,4 A
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,5


Datos fotométricos

Flujo luminoso	1055 lm
Eficacia luminosa	105 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Tono de luz	840
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Valor del Flickering Pst LM	1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	0.4

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	200 °
---------------------	-------

DIMENSIONES Y PESO



Diámetro	60,00 mm
----------	----------

Peso del producto	55,00 g
-------------------	---------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h
--------------------------	---------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de octubre de 2024

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
Normas	CE / EAC / UKCA
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	RENOVATION CLA7
------------------------	-----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
-------------------------------	--------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Largo	98,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	291.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	60.00 mm
R9 Índice de Reproducción Cromática	1

Equipamiento / Accesorios

- Cable de alimentación integrado de 13 cm de longitud y bloque de terminales en caja cerrada

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Renovation lamps
	Declaraciones de conformidad	Luminaires
	Declaraciones de conformidad UKCA	Luminaries

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075845947	Caja unitaria 3	66 mm x 186 mm x 117 mm	195.00 g	1.44 dm³
4058075845954	Embalaje de envío 30	343 mm x 193 mm x 249 mm	2063.00 g	16.48 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.