

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TRACKLIGHT AR70 GU10 PRETO

SPOT TRACKLIGHT AR70 | Spots para lámparas PAR16, PAR20, PAR30, AR70 y AR111



### Áreas de aplicación

- Iluminación de acento
- Fashion shops, accessories shops
- Hoteles, restaurantes, tiendas

### Beneficios del producto

- 3 años de garantía
- Costes de mantenimiento más reducidos
- Diseño creativo para decoración interior

### Características del producto

- Montaje en superficie
- Disponible en blanco mate y negro mate.
- Adecuado para lámparas con casquillo E27 o GU10



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potencia nominal    | 8,00 W |
| Clase de protección | I      |

Datos fotométricos

|                     |      |
|---------------------|------|
| Ángulo de radiación | 24 ° |
|---------------------|------|

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Diámetro          | 75,00 mm  |
| Largo             | 123,00 mm |
| Ancho             | 75,00 mm  |
| Alto              | 151,00 mm |
| Peso del producto | 290,00 g  |

MATERIAL Y COLORES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Color del producto  | Negro    |
| Color de carcasa    | Negro    |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg   |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C |
| Tipo de protección                        | IP20         |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK05         |
| Regulable                                 | No           |
| Tipo de montaje                           | Surface      |
| Entorno de aplicación                     | Indoor       |
| Fuente de luz reemplazable                | No           |
| Denominación del portalámparas            | GU10         |

Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Duración L80/B10 @ 25 °C       | 22500 h <sup>1)</sup> |
| Duración L90/B10 @ 25 °C       | 14800 h               |
| Número de ciclos de encendidos | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| Normas | NOM / TÜV SÜD / RoHS |
|--------|----------------------|
|--------|----------------------|

## DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                                                                          | Nombre del documento                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | LEDVANCE TRACKLIGHT AR70 GU10 BLACK |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075170124      | Caja unitaria<br>1                | 80 mm x 80 mm x 225 mm                  | 324.00 g   | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075170131      | Embalaje de envío<br>12           | 340 mm x 260 mm x 250 mm                | 4438.00 g  | 22.10 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.