

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LISOEV 1445X26 117 73W 840 S120 AL

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo

### Áreas de aplicación

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Talleres, cadenas de montaje
- Pasillos subterráneos, pasos cubiertos
- Parkings
- Estacionamiento subterráneo



### Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Ahorro de energía de hasta el 68% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes)

### Características del producto

- Vida útil (L80-B10): hasta 100.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 120°



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                   |            |
|-------------------|------------|
| Potencia nominal  | 69,50 W    |
| Tensión nominal   | 153 V      |
| Frecuencia de red | 0 Hz       |
| Corriente nominal | 450,000 mA |
| Interfaz DIM      | DALI       |

Datos fotométricos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                           | 13900 lm      |
| Eficacia luminosa                        | 185 lm/W      |
| Temperatura de color                     | 4000 K        |
| Tono de luz (denominación)               | Blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática Ra      | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color   | < 4 sdcm      |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1           |
| Ángulo de radiación                      | 120 °         |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Largo             | 1445,00 mm |
| Ancho             | 26,00 mm   |
| Alto              | 6,00 mm    |
| Peso del producto | 238,00 g   |



LISOEV 1445X26

MATERIAL Y COLORES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Color del producto  | Gris     |
| Color de carcasa    | Gris     |
| Material del cuerpo | Aluminio |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+80 °C |
| Tipo de conexión               | Conector     |
| Regulable                      | Sí           |
| Tipo de montaje                | Surface      |

Vida media

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C             | 100000 h |
| Duración L80/B10 @ 25 °C             | 100000 h |
| Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C | 100000 h |
| Duración L90/B10 @ 25 °C             | 55000 h  |
| Número de ciclos de encendidos       | 50000    |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Normas | CE / UKCA / EAC / ENEC |
|--------|------------------------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Función agregada | EVERLOOP |
|------------------|----------|

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | DP HE IP65 REPLACEMENT PARTS       |
|  | Información legal                                 | Safety Insert G11201420            |
|  | Información legal                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |

| Documentos y certificados                                                         |                                   | Nombre del documento     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  | Información legal                 | LSI DAMP PROOF HE LISOEV |
|  | Declaraciones de conformidad      | DP HE                    |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA | DP HE                    |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854416798      | Funda<br>1                        | 1,510 mm x 23 mm x 23 mm                | 301.00 g   | 0.80 dm³  |
| 4099854416804      | Embalaje de envío<br>25           | 1,527 mm x 133 mm x 144 mm              | 7972.00 g  | 29.25 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.