


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DP MAX 600 S 25W 840 VW IP69

DAMP PROOF MAX | Luminarias estancas tubulares con protección IP e IK extraalta



SUPERIOR
CLASS

Áreas de aplicación

- Industria alimentaria
- Aparcamientos abiertos y pasos subterráneos
- Instalaciones de lavado de vehículos
- Aplicaciones en exteriores
- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Talleres, cadenas de montaje
- Pasillos subterráneos, pasos cubiertos
- Parkings

Beneficios del producto

- Luz con distribución homogénea
- Aplicación flexible a través de una amplia gama de ángulos de apertura
- Aplicaciones versátiles debido a la resistencia a muchos productos químicos y a la luz ultravioleta.
- Fácil de limpiar, incluso a altas temperaturas con un limpiador de alta presión.
- Ahorro de energía de hasta el 68% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes)
- Bajo flickering $\leq 5\%$

Características del producto

- Alta eficiencia luminosa: hasta 158 lm/W
- Vida útil (L80/B50): hasta 100.000 h (a 35 °C)
- Tipo de protección: IP66, IP69 (80 °C)
- Resistencia a golpes: IK10
- Resistente al amonio
- Difusor de PMMA resistente a los rayos UV
- Compatible con fuentes de luz LED Zhaga Book 7




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	25,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	0/50/60 Hz
Corriente nominal	110 mA
Corriente de encendido IP	41 A
T. corriente entrante T _{h50}	124 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	26
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	26
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	43
Factor de potencia	≥0,87
Distorsión armónica total	15 %
Clase de protección	I
Tensión de aislamiento (L-N)	1 kV
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	2 kV
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3500 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	3880 lm
Eficacia luminosa	140 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤3 sdc _m
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤ 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	133 ° x 107 °
UGR longitudinal	< 25




DP MAX 600 S 25W 840 IP69



DP MAX 600 S 25W 840 IP69

DIMENSIONES Y PESO

Largo	885,00 mm
Ancho	125,00 mm
Alto	138,00 mm
Peso del producto	3000,00 g



DP MAX 600 840

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material de la superficie emisora de luz	Polimetil metacrilato (PMMA)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-25...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...+45 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 3 polos
Tipo de protección	IP66/IP69K
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK10
Regulable	No
Tipo de montaje	Superficie/Suspensión
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Duración L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	75000 h
Número de ciclos de encendidos	> 200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B50 a 35 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	125...550 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 1 %
Equipo de control recomendado	OT FIT 75/220-240/550 D NFC L

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de iluminación de emergencia (EL)	Controlador certificado EL (funcionamiento 0 Hz/CC) para funcionamiento con batería central incluido
Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	Sí
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A	4099854583360
	DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A	4099854583384

Equipamiento / Accesorios

- Incluye abrazaderas de acero inoxidable y prensaestopas M25

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DAMP PROOF MAX
	Información legal	Safety Insert G11205497
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	DP MAX

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	Legal insert G11231557
	Declaraciones de conformidad	DP MAX
	Declaraciones de conformidad UKCA	DP MAX
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	DP MAX 600 S 25W 840 IP69
	Archivo LDT (Eulumdat)	DP MAX 600 S 25W 840 IP69
	Archivo UGR (tabla UGR)	DP MAX 600 S 25W 840 IP69
	Curva de distribución de luz tipo cono	DP MAX 600 S 25W 840 IP69
	Curva de distribución de luz tipo polar	DP MAX 600 S 25W 840 IP69
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	DP MAX 600


DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075849792	Embalaje de envío 1	1,016 mm x 165 mm x 146 mm	3763.00 g	24.48 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO





Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.