

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TR SP HOUSING E GU10 WT

TRACKLIGHT SPOT GU10 | Proyector de carril trifásico con base de Spot GU10



Áreas de aplicación

- Tiendas, probadores, escaparates
- Hoteles, restaurantes

Beneficios del producto

- Casquillo compatible con potencia de lámpara de hasta 10 W

Características del producto

- Casquillo: GU10
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°
- Carcasa duradera de aluminio fundido a presión
- Disponible en blanco mate (como RAL9003), negro mate (como RAL9005)



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Clase de protección	П

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	58,00 mm
Largo	58,00 mm
Ancho	58,00 mm
Alto	145,00 mm
Peso del producto	151,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20+80 °C
Tipo de conexión	Adaptador, 3 fases
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK02
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Carril de montaje

Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	GU10

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto Disponible a partir de septiembre de 2025
--

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento	
Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUS		G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10	
PDF	PDF Información legal Informationstext 18 Abs 4 ElektroG		
PDF	Declaraciones de conformidad	iones de conformidad TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10	
POF	Declaraciones de conformidad UKCA TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10		

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854590023	Caja unitaria 1	67 mm x 92 mm x 163 mm	185.00 g	1.00 dm ³
4099854590030	Embalaje de envío 20	385 mm x 350 mm x 190 mm	4347.00 g	25.60 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.