

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Essential Orbis E27 385mm 3 Lamp Silver

Essential Orbis E27 | Luminaria de techo Essential para usos básicos con casquillo E27



### Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

### Beneficios del producto

- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- Excelente relación precio-rendimiento

### Características del producto

- Luminaria de pared y techo con casquillo E27
- Tipo de protección: IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tensión nominal        | 220...240 V   |
| Frecuencia de red      | 50...60 Hz    |
| Clase de protección    | I             |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Diámetro          | 385,00 mm |
| Alto              | 105,00 mm |
| Peso del producto | 850,00 g  |



ORBIS ESSENTIAL 385 E27

MATERIAL Y COLORES

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Color del producto                          | Plateado                                                             |
| Color de carcasa                            | Plateado                                                             |
| Material del cuerpo                         | Metal                                                                |
| Material cobertura                          | Polimetilmetacrilato (PMMA)   Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C                                                               |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C                 |
| Temperatura de almacenamiento             | -20...+80 °C                 |
| Tipo de conexión                          | Terminal, 3-Polos (L, N, PE) |
| Tipo de protección                        | IP20                         |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK03                         |
| Regulable                                 | No                           |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tipo de montaje                | Surface |
| Con fuente de luz              | No      |
| Fuente de luz reemplazable     | No      |
| Denominación del portalámparas | E27     |

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Tipo de prueba de operación de emergencia | Ninguno |
|-------------------------------------------|---------|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No        |
| Seguro contra balonazos            | No        |

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                           |                                                   | Nombre del documento                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | Orbis Essential E27                  |
|  | Declaraciones de conformidad                      | CE Declaration Orbis Essential E27   |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA                 | UKCA Declaration Orbis Essential E27 |

DATOS LOGÍSTICOS

|                    |                                   |                                         |            |         |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|
| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075855328      | Caja unitaria<br>1                | 112 mm x 407 mm x 408 mm                | 986.00 g   | 18.60 dm <sup>3</sup> |
| 4058075855335      | Embalaje de envío<br>4            | 460 mm x 425 mm x 430 mm                | 5121.00 g  | 84.07 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.