

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1339x29 65 52W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para una distribución de luz simétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución luminosa simétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	52,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	1050,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	6550 lm
Eficacia luminosa	126 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA



LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1339,00 mm
-------	------------

Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	460,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854284854	Caja unitaria 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm ³
4099854284861	Embalaje de envío 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR
EAN	LIRDEV	EAN	LIRDEV		
409954024029	LISOEY 1339x29 45 S2W 940 S90U19 CP	409954024029	LISOEY 1339x29 45 S2W 940 S90U19 CP	409954135110	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135112	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135113	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135114	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
409954024030	LISOEY 1339x29 55 S2W 940 S90U19 CP	409954024030	LISOEY 1339x29 55 S2W 940 S90U19 CP	409954135115	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135116	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135117	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135118	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
409954024031	LISOEY 1339x29 65 S2W 940 S90U19 CP	409954024031	LISOEY 1339x29 65 S2W 940 S90U19 CP	409954135119	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135120	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135121	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135122	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
409954024032	LISOEY 1339x29 75 S2W 940 S90U19 CP	409954024032	LISOEY 1339x29 75 S2W 940 S90U19 CP	409954135123	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135124	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135125	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135126	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
409954024033	LISOEY 1339x29 85 S2W 940 S90U19 CP	409954024033	LISOEY 1339x29 85 S2W 940 S90U19 CP	409954135127	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135128	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135129	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135130	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
409954024034	LISOEY 1339x29 95 S2W 940 S90U19 CP	409954024034	LISOEY 1339x29 95 S2W 940 S90U19 CP	409954135131	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135132	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135133	D 1200 P 40W 800 PS EL INT
				409954135134	D 1200 P 40W 800 PS EL INT

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.