

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz indirecta y difusa

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.



Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz indirecta y difusa
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	17,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	350,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2300 lm
Eficacia luminosa	135 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1465,00 mm
-------	------------

Ancho	31,00 mm
Alto	11,00 mm
Peso del producto	337,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854284991	Caja unitaria 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm³
4099854285004	Embalaje de envío 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285011	Embalaje de envío 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

OBJECT		PROJECT		
EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN LINEAR look4EWP
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510216 1200P 400 000 PLS WT
				40000540202 1200P 400 000 PLS WT
				40000510217 1200P 400 000 PLS WT
				40000540203 1200P 400 000 PLS WT
				40000510503 1200P 400 000 CA LS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510218 1200P 400 000 PLS WT
				40000540204 1200P 400 000 PLS WT
				40000510504 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540205 1200P 400 000 PLS WT
				40000510505 1200P 400 000 CA LS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510219 1200P 400 000 PLS WT
				40000540206 1200P 400 000 PLS WT
				40000510506 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540207 1200P 400 000 PLS WT
				40000510507 1200P 400 000 CA LS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510220 1200P 400 000 PLS WT
				40000540208 1200P 400 000 PLS WT
				40000510508 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540209 1200P 400 000 PLS WT
				40000510509 1200P 400 000 CA LS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510221 1200P 400 000 PLS WT
				40000540210 1200P 400 000 PLS WT
				40000510510 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540211 1200P 400 000 PLS WT
				40000510511 1200P 400 000 CA LS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510222 1200P 400 000 PLS WT
				40000540212 1200P 400 000 PLS WT
				40000510512 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540213 1200P 400 000 PLS WT
				40000510513 1200P 400 000 CA LS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510223 1200P 400 000 PLS WT
				40000540214 1200P 400 000 PLS WT
				40000510514 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540215 1200P 400 000 PLS WT
				40000510515 1200P 400 000 CA LS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510224 1200P 400 000 PLS WT
				40000540216 1200P 400 000 PLS WT
				40000510516 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540217 1200P 400 000 PLS WT
				40000510517 1200P 400 000 CA LS WT
43000543212	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543212	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510225 1200P 400 000 PLS WT
				40000540218 1200P 400 000 PLS WT
				40000510518 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540219 1200P 400 000 PLS WT
				40000510519 1200P 400 000 CA LS WT
43000543202	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543202	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510226 1200P 400 000 PLS WT
				40000540220 1200P 400 000 PLS WT
				40000510520 1200P 400 000 CA LS WT
				40000540221 1200P 400 000 PLS WT
				40000510521 1200P 400 000 CA LS WT

[illegible]

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.