

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Spot Half Wood Line 2xGU10 White and Wood Decor

LED Spot Half Wood Line | Luminarias de montaje en superficie hechas con materiales mixtos con focos GU10 ajustables.

Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior



Beneficios del producto

- Carcasa de alta calidad con superficie blanca mate.
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Montaje sencillo

Características del producto

- La familia de luminarias presenta cuatro versiones con hasta 4 focos
- Material de la carcasa: metal y madera
- Interruptor de encendido/apagado en la versión de 1 cabezal para una fácil operación
- Cabezales giratorios




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	243,00 mm
Ancho	85,00 mm
Alto	144,00 mm
Peso del producto	560,00 g



LED SPOT HALF WOOD LINE
2XGU10 WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco Decoración de madera
Color de carcasa	Blanco Decoración de madera
Material del cuerpo	Acero Madera de caucho
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared / Techo

Ajustable	Sí
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	Sí
Denominación del portalámparas	GU10

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 5 W LED / Available from January 2026
Número de puntos de luz	2

Advertencia de Seguridad

- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LED SPOT HALF WOOD LINE G11239550

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075852945	Caja unitaria 1	112 mm x 132 mm x 226 mm	660.00 g	3.34 dm³
4058075852952	Embalaje de envío 4	276 mm x 240 mm x 246 mm	3020.00 g	16.30 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.