

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Spot Vase 6xG9 Brushed Nickel

LED Spot Vase | Luminarias de montaje en superficie con focos G9 ajustables.

Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior



Beneficios del producto

- Diseño atemporal
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Montaje sencillo

Características del producto

- La familia de luminarias dispone de cinco versiones con hasta seis formatos diferentes
- Superficie de la carcasa de níquel pulido y cromado.
- Cabezales giratorios
- Interruptor de encendido/apagado en la versión de 1 cabezal para una fácil operación
- Difusor de cristal




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1504,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	187,00 mm
Peso del producto	1620,00 g



LED SPOT VASE 6XG9

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Niquel pulido cromo
Color de carcasa	Niquel pulido cromo
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No

Denominación del portalámparas	G9
--------------------------------	----

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 5 W LED / Available from January 2026
Número de puntos de luz	6

Advertencia de Seguridad

- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LED SPOT VASE G11239551

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075853089	Caja unitaria 1	132 mm x 162 mm x 532 mm	1837.00 g	11.38 dm³
4058075853096	Embalaje de envío 4	546 mm x 276 mm x 347 mm	8141.00 g	52.29 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.