

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Outdoor Flex 15M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Tira LED robusta y extensible en 4000K



Áreas de aplicación

- Areas de construcción
- Renovación
- Apto para aplicaciones de interior y de zonas exteriores (IP64)

Beneficios del producto

- Luminoso, robusto y duradero

Características del producto

- Extensible hasta 50 metros, máx. 450 W
- Clase de protección (tira): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Temperatura de color: blanco neutro

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	100,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia	> 0,90


Datos fotométricos

Eficacia luminosa	97 lm/W
Flujo luminoso	9700 lm
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

DIMENSIONES Y PESO



Largo	15000,00 mm
Ancho	11,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	11.00 mm
Alto	7,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	7.00 mm
Peso del producto	2550,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Blanco
Material del cuerpo	Cloruro de polivinilo (PVC)

Vida media

Número de ciclos de encendidos	10000
--------------------------------	-------

PRESTACIONES

Regulable	No
Radio de cobertura más bajo	70,0 mm
Autoadhesivo	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP65
Clase de energía de la fuente de luz contenida	E

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
-------------------------------	--------------

Equipamiento / Accesorios

- Equipado con cable de 1,5 m y enchufe.
- Carril de cable para fácil almacenamiento
- Accesorios de montaje incluidos

Advertencia de Seguridad

- No conecte la tira a la red eléctrica mientras esté enrollada en un carrete. No utilice la tira cuando esté cubierta o empotrada en una superficie. La tira no se puede utilizar dentro del embalaje. No abra la tira de luces.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Outdoor Flex UI/SI
	Declaraciones de conformidad	Outdoor Flex declaration of conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075848740	Caja unitaria 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	2816.00 g	16.39 dm³
4058075848757	Embalaje de envío 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6329.00 g	41.39 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.