

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Orbis Madrid 290 mm 2XE27 NK

Orbis Madrid | Luminarias de techo empotradas con aro metálico



#### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa

#### Beneficios del producto

- Lámpara LED sustituible
- Diseño elegante

#### Características del producto

- Iluminación decorativa en el hogar
- Luminaria de techo con casquillo
- Material de vidrio y metal.




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tensión nominal        | 220...240 V   |
| Frecuencia de red      | 50...60 Hz    |
| Clase de protección    | I             |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Diámetro          | 290,00 mm |
| Alto              | 80,00 mm  |
| Peso del producto | 1310,00 g |



ORBIS MADRID

MATERIAL Y COLORES

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Color del producto                          | Níquel |
| Color de carcasa                            | Níquel |
| Material del cuerpo                         | Steel  |
| Material cobertura                          | Glass  |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Contenido mercurio                          | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C                 |
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+80 °C                 |
| Tipo de conexión               | Terminal, 3-Polos (L, N, PE) |
| Tipo de protección             | IP20                         |
| Regulable                      | No                           |
| Tipo de montaje                | Surface                      |
| Entorno de aplicación          | Indoor                       |
| Con fuente de luz              | No                           |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Fuente de luz reemplazable     | No  |
| Denominación del portalámparas | E27 |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No        |
| Seguro contra balonazos            | No        |

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | ORBIS MADRID MILAN       |
|  | Información legal                                 | Safety insert G11219601  |
|  | Declaraciones de conformidad                      | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA                 | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854448492      | Caja unitaria<br>1                | 177 mm x 312 mm x 313 mm                | 1970.00 g  | 17.29 dm³ |
| 4099854448508      | Embalaje de envío<br>4            | 640 mm x 326 mm x 380 mm                | 7880.00 g  | 79.28 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.