

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W 830 Black

Undercabinet Spot Puck | Luminaria bajo mueble en forma redonda

### Áreas de aplicación

- Cocinas
- Zonas de estar
- Iluminación debajo de los armarios



### Beneficios del producto

- Focos para iluminación bajomueble

### Características del producto

- Diseño moderno
- Color de la luz: Blanco cálido

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	27,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	37
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	53
Factor de potencia	> 0,4
Distorsión armónica total	< 180 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	250 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	330 lm
Eficacia lumínosa	83 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	120 °

### DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	65,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	220,00 g

### UNDERCABINET SPOT PUCK

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Material cobertura	Policarbonato (PC)

Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20/IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Parte inferior del gabinete
Entorno de aplicación	Indoor
Diametro de montaje	60,0 mm
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
--------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Undercabinet Spot puck- user instruction
 Información legal	Safety insert G11222442
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration UNDERCABINET SPOT PUCK

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854462436	Caja unitaria 3	62 mm x 76 mm x 241 mm	731.00 g	1.14 dm <sup>3</sup>
4099854462443	Embalaje de envío 24	265 mm x 260 mm x 185 mm	17882.00 g	12.75 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.