

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Office Line Panel Ellipse 57W 940 White

Office Line Panel Ellipse | Luminaria de techo para oficina suspendida regulable UGR<19 con luz ambiental



### Áreas de aplicación

- Iluminación de oficinas
- Oficinas en casa
- Aplicaciones de interior

### Beneficios del producto

- Montaje suspendido para iluminar la superficie de trabajo.
- Luz ambiental en la base de la luminaria
- Click-DIM: regulable en tres pasos mediante encendido y apagado
- Alto valor CRI de >90 para aspecto natural
- Con un valor UGR <19, la luminaria cumple con los requisitos de los puestos de trabajo con VDU y reduce la fatiga del ojo.

### Características del producto

- Diseño moderno para aplicaciones de oficina.
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Temperatura del color: 4.000 K



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	57,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	245,000 mA
T. corriente entrante $T_{h50}$	28.1 $\mu$ s
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	51
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	32
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	51
Factor de potencia	0,9
Distorsión armónica total	< 10 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	3000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	6336 lm
Eficacia luminosa	50 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	$\leq 6$ sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	102.00 °
UGR longitudinal	< 19

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	1000,00 mm
Ancho	200,00 mm
Alto	1500,00 mm
Peso del producto	3600,00 g



OFFICE LINE PANEL ELLIPSE  
57W940D

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montaje	Suspensión
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
 Información legal	Safety insert G11220441
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Office Panel LUM
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Office Line Panel LUM

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854464898	Caja unitaria 1	102 mm x 272 mm x 1,183 mm	4664.00 g	32.82 dm <sup>3</sup>
4099854464904	Embalaje de envío 2	1,196 mm x 290 mm x 229 mm	10655.00 g	79.43 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.

