



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K

Submarine Integrated | Estancas Damp-proof con módulos LED integrados

### Áreas de aplicación

- Sótanos, garajes, almacenes



### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Luz muy homogénea
- Luminosidad extrema

### Características del producto

- Protegido contra polvo y contra chorros de agua (IP65)
- No regulable



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	48,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	209,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	25
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	36
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	4000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	5000 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	120 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	1480,00 mm
Ancho	86,00 mm
Alto	72,00 mm
Peso del producto	1580,00 g



PG SubMARINE LED i 1.5m 840  
MIPRC

**MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

**Vida media**

Número de ciclos de encendidos	25000
--------------------------------	-------

**CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

**Equipamiento / Accesorios**

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

**Advertencia de Seguridad**

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

**DESCARGAS**

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SUBMARINE LED I
 Información legal	Safety insert G11219279
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration SubMARINE LED I
 Declaraciones de conformidad UKCA	Fixed LUM

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854428951	Caja unitaria 1	89 mm x 1,510 mm x 75 mm	1890.00 g	10.08 dm <sup>3</sup>
4099854428968	Embalaje de envío 8	1,530 mm x 200 mm x 328 mm	15120.00 g	100.37 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.