



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Submarine Integrated Slim Value 0.6M 10W 4000K

Submarine Integrated Slim Value | Estancas Damp Proof planas y delgadas con módulo LED integrado

### Áreas de aplicación

- Sótanos, garajes, almacenes



### Beneficios del producto

- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Impresiona por su diseño de perfil bajo

### Características del producto

- Luminarias para espacios húmedos
- Protegido contra polvo y contra chorros de agua (IP65)
- Perfil extremadamente bajo
- No regulable



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	10,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	100,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	85
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	85
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	900 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1200 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	120 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	715,00 mm
Ancho	53,00 mm
Alto	35,00 mm
Peso del producto	194,00 g



SUBMARINE I SLIM VALUE 0.6M  
840

**MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Margen de temperatura ambiente	-20...+35 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

**Vida media**

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	25000

1) t<sub>[h]</sub>: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t<sub>[h]</sub>: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t<sub>[h]</sub>: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

**CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

**DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Número de puntos de luz	empty
-------------------------	-------

**Equipamiento / Accesorios**

- Accesarios de montaje y conexión completos incluídos

**Advertencia de Seguridad**

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 <a href="#">Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad</a>	SUBMARINE I SLIM VALUE
 <a href="#">Información legal</a>	Safety insert G11219279
 <a href="#">Declaraciones de conformidad</a>	CE Declaration SubMARINE LED Slim Value
 <a href="#">Declaraciones de conformidad UKCA</a>	Fixed LUM

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854428975	Caja unitaria 1	42 mm x 58 mm x 702 mm	274.00 g	1.71 dm <sup>3</sup>
4099854428982	Embalaje de envío 20	750 mm x 249 mm x 225 mm	5480.00 g	42.02 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.