



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Linear LED Mobile Ring Tripod

Linear LED Mobile Ring | Luminarias móviles para iluminación ideal de sujetos, fácil conexión con dispositivos móviles



### Áreas de aplicación

- Salas de reuniones y conferencias
- Oficinas
- Zonas de estar
- Reuniones online
- Solo para uso en interior

### Beneficios del producto

- Temperatura de color ajustable para una amplia variedad de aplicaciones
- Montaje flexible en carril magnético
- Ajustable en altura

### Características del producto

- Versión Click-CCT: temperatura de color ajustable en tres pasos mediante pulsaciones repetidas
- Conexión de dispositivo móvil a través de Bluetooth



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	5 V
Corriente nominal	1200,000 mA
Factor de potencia	1,00
Clase de protección	III

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	250 lm
Eficacia lumínosa	48 lm/W
Temperatura de color	3000 ... 4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Ángulo de radiación	120 °

### DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	260 mm
Largo	635,00 mm
Ancho	635,00 mm
Alto	2220,00 mm
Peso del producto	950,00 g

LINEARLED MOBILE RING 2100  
CCT USB

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	USB
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK02
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Tipo de montaje	Standing
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### Batería

Tipo de batería	Iones de litio
Tamaño de la batería	CR2032
Voltaje nominal de batería	3 V

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

### Equipamiento / Accesorios

- Control remoto y batería incluidos

### Advertencia de Seguridad

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo,

en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
 Información legal	Safety insert G11221890
 Declaraciones de conformidad	MOBILE CAMERA LIGHT RING
 Declaraciones de conformidad UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854497636	Caja unitaria 1	70 mm x 680 mm x 340 mm	1281.00 g	16.18 dm <sup>3</sup>
4099854497643	Embalaje de envío 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.