

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Endura Style IP65 Wall llay Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Luminarias de pared con carcasa gris oscuro y protección IP65



### Áreas de aplicación

- Iluminación decorativa exterior
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

### Características del producto

- Material de carcasa duradero
- Tipo de protección: IP65

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	7,60 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	44,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	76
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	64
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	103
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	450 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	900 lm
Eficacia luminosa	59 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	125 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	172,00 mm
Ancho	46,00 mm
Alto	82,00 mm
Peso del producto	280,00 g

ENDURA STYLE ILAY WALL IP65  
DG

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t<sub>h</sub>: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t<sub>h</sub>: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t<sub>h</sub>: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE ILAY
 Información legal	Safety insert G11219279
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Endura Style
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Endura Style

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854444883	Caja unitaria 1	57 mm x 182 mm x 99 mm	360.00 g	1.03 dm <sup>3</sup>
4099854444890	Embalaje de envío 4	197 mm x 132 mm x 229 mm	1440.00 g	5.95 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.