



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Endura Style IP65 Wall Ilja Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Luminarias de pared con carcasa gris oscuro y protección IP65



Áreas de aplicación

- Iluminación decorativa exterior
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Material de carcasa duradero
- Tipo de protección: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	7,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	38,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	95
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	80
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	129
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	330 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	680 lm
Eficacia luminosa	47 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	200,00 mm
Ancho	40,00 mm
Alto	125,00 mm
Peso del producto	415,00 g



ENDURA STYLE ILJA WALL IP65
DG

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t_[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t_[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t_[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE ILJA
 Información legal	Safety insert G11219279
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Endura Style
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Endura Style

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854444920	Caja unitaria 1	52 mm x 212 mm x 139 mm	520.00 g	1.53 dm ³
4099854444937	Embalaje de envío 4	227 mm x 227 mm x 169 mm	2080.00 g	8.71 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.