

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Endura Hybrid Connector Set Black

ENDURA® Hybrid Components | Componentes para luminarias híbridas

### Áreas de aplicación

- Jardines y otras zonas al aire libre
- Patios, balcones



### Beneficios del producto

- Capaz de utilizar tanto energía solar como energía de la red eléctrica.
- Fácil instalación y conexión eléctrica sin herramientas y sin conocimientos profesionales, independiente de la fuente de alimentación.
- Voltaje de corriente continua de 12 V para máxima seguridad para personas y animales.
- Tipos de productos para diferentes casos de uso disponibles


### Características del producto

- Carga máxima conectada por panel solar = 24W
- Protección IP67 de los enchufes de conexión
- Cuando se conecta a la red eléctrica, la luminaria cambia automáticamente a la red eléctrica una vez que la batería del panel solar se queda sin energía.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DIMENSIONES Y PESO

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Largo              | 52,0 mm  |
| Ancho              | 20,0 mm  |
| Alto               | 48 mm    |
| Peso del producto  | 210,00 g |
| Longitud del cable | 2500 mm  |



ENDURA HYBRID CONNECTOR  
SET

## MATERIAL Y COLORES

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Color del producto  | Negro         |
| Material del cuerpo | Plástico/Goma |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Tipo de conexión           | Conejero rápido |
| Tipo de protección         | IP44            |
| Con fuente de luz          | No              |
| Fuente de luz reemplazable | No              |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
|--------|-----------|

## Advertencia de Seguridad

- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

## DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                                                                            | Nombre del documento           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK |

| Documentos y certificados         | Nombre del documento                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Información técnica adicional     | Hybrid assembly in 3 steps EN         |
| Información técnica adicional     | Hybrid Installation in 3 Schritten DE |
| Información legal                 | ENDURA HYBRID COMPONENTS              |
| Declaraciones de conformidad      | CE Declaration ENDURA HYBRID          |
| Declaraciones de conformidad UKCA | UKCA Declaration ENDURA HYBRID        |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen              |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075834422      | Caja unitaria<br>1                | 62 mm x 72 mm x 213 mm                  | 247.00 g   | 0.95 dm <sup>3</sup> |
| 4058075834439      | Embalaje de envío<br>8            | 260 mm x 160 mm x 238 mm                | 2260.00 g  | 9.90 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.