

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Ceiling Fan Grill Square 55W CCT White

Ceiling Fan grill | Rejilla para ventilador de techo LED que combina luz y ventilación



### Áreas de aplicación

- Interior
- Salones, comedores, habitaciones, etc.

### Beneficios del producto

- Flujo de aire adecuado para 13-20 m<sup>2</sup>
- Ajusta la temperatura de color según la hora del día y el uso (cena, relax, eventos sociales...)
- Configura la salida luminosa del 0 al 100 % para su comodidad personal
- Uso agradable durante la fase de sueño (bajo nivel de ruido a baja velocidad)
- Aspecto estético de una luminaria de techo
- Modo verano/invierno
- 5 años de garantía

### Características del producto

- Caudal de aire: máx. 700 m<sup>3</sup>/h
- Niveles de velocidad: 1 - 6 pasos
- Temporizador: 1 h / 2 h / 4 h
- Unidad de control: control remoto
- Tipo de motor: Corriente continua
- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K



- Fuente de lúmenes: 4200 lm
- Regulable
- Tipo de protección: IP20

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	55,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	230,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	320
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	320
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	3100 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	4200 lm
Eficacia lumínosa	86 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco frío
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	175.00 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	553,00 mm
Ancho	553,00 mm
Alto	157,00 mm
Peso del producto	6800,00 g



CEILING FAN GRILL SQUARE CCT  
WT

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acero Plástico
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Longitud de montaje	533,00 mm
Anchura de montaje	553 mm
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- Cuerda de seguridad
- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)

## Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	CEILING FAN GRILL
 Información legal	Safety insert G11219301
 Declaraciones de conformidad	CEILING FAN GRILL
 Declaraciones de conformidad UKCA	CEILING FAN GRILL

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854445613	Caja unitaria 1	630 mm x 630 mm x 214 mm	8528.00 g	84.94 dm <sup>3</sup>
4099854445620	Embalaje de envío 1	648 mm x 232 mm x 648 mm	9748.00 g	97.42 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.