

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex IP65 RGB | Tira LED robusta y extensible, RGB



Áreas de aplicación

- Jardines y otras zonas al aire libre
- Apto para aplicaciones de interior y de zonas exteriores (IP64)

Beneficios del producto

- Luminoso, robusto y duradero

Características del producto

- Extensible hasta 50 metros, máx. 450 W
- Clase de protección (tira): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Control de color RGB

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	100,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Tono de luz (denominación)	rojo / verde / azul
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	15000,00 mm
Ancho	16,00 mm
Alto	8,00 mm
Peso del producto	3600,00 g



OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65
RC

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Cloruro de polivinilo (PVC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Enchufe tipo F
Tipo de protección	IP65
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior

Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	10000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

Batería

Tamaño de la batería	CR2025
----------------------	--------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
--------	----

Equipamiento / Accesorios

- Equipado con cable de 1,5 m y enchufe.
- Carril de cable para fácil almacenamiento
- Control remoto y batería incluidos
- Accesarios de montaje incluidos

Advertencia de Seguridad

- No conecte la tira a la red eléctrica mientras esté enrollada en un carrete. No utilice la tira cuando esté cubierta o empotrada en una superficie. La tira no se puede utilizar dentro del embalaje. No abra la tira de luces.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Outdoor Flex
 Información legal	Safety insert G11226671
 Declaraciones de conformidad	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854449215	Caja unitaria 1	217 mm x 262 mm x 333 mm	4049.00 g	18.93 dm ³
4099854449222	Embalaje de envío 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	8769.00 g	41.39 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.