

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO HALOPIN 25 W 120 V G9

HALOPIN® Standard | Lámparas halógenas con casquillo G9



#### Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación del lugar de trabajo
- Iluminación para lectura
- Iluminación de la mesa del comedor
- Iluminación para espejos
- Iluminación de acento
- Iluminación de ambiente

#### Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Diseño de filamento robusto, gracias a la tecnología de pinzado única e innovadora
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Manipulación sencilla gracias a la instalación de soporte/base plug-in
- No se requiere transformador
- Filtro UV
- Cumple con la norma IEC 60432-3 gracias a la función de fusible integrado
- La lámpara se apaga de forma segura
- No contiene mercurio

# Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable
- Índice de reproducción cromática Ra: 100
- Diseño: dos longitudes 43 mm (corto), 51 mm (largo)

- Casquillo: G9
- Temperatura del color: 2.700 K

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	25 W
Potencia del conjunto	25.00 W
Tensión nominal	120 V
Factor de potencia	1,00

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	260 lm	
Eficacia luminosa	10 lm/W	
Factor manten.lumen final vida ú	0.80	
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido	
Temperatura de color	2700 K	
Índice de reproducción cromática Ra	100	
Tono de luz	1027	

#### Datos técnicos de iluminación

Tiempo de precalentamiento (60 %)	0.00 s
Tiempo de arranque	0.0 s

# **DIMENSIONES Y PESO**

Longitud total	42.50 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Diámetro	14,0 mm
Diámetro máximo	14 mm
Peso del producto	2,8 g

#### Vida media

Número de ciclos de encendidos	1000000

# DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	G9
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Tubo

#### **PRESTACIONES**

Regulable	Sí
Posición de quemado	Universal

## Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGST/C/UB-25-120-G9-22
Referencia para pedido	66725 25W 120V

# Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G9
Largo	43,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	14,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14,0 mm

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300641027	Caja unitaria 1	70 mm x 19 mm x 25 mm	5.50 g	0.03 dm <sup>3</sup>
4050300653914	Embalaje de envío 20	97 mm x 100 mm x 118 mm	139.50 g	1.14 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.