

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SIG 1227

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic | Lámparas de bajo voltaje y alta presión de 10 V para tráfico



Áreas de aplicación

- Sistemas de señalización de tráfico ferroviario

Beneficios del producto

- Eficacia luminosa mucho mayor que las lámparas de señal de alta tensión
- Calidad de la lámpara claramente mejorada, gracias a la mayor presión del gas y al llenado con gas noble
- Conduce a un consumo de corriente reducido de la instalación de señal
- Elevada resistencia contra golpes y vibraciones en comparación con las lámparas de alto voltaje
- Cuota máx. de fallos prematuros: 2 % hasta 4.400 h (solo en relación con fallos de lámparas)
- Equipamiento posterior para sistemas 230 V (reemplazo de la lámpara y el reflector e instalación del transformador)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	20 W
Potencia del conjunto	22.00 W
Tensión nominal	10 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	270 lm
Eficacia luminosa	13 lm/W
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	10

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s
--------------------	-----

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	67.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	31,0 mm ¹⁾
Diámetro	36,0 mm
Peso del producto	18,1 g

1) Distancia de la bobina a la lengüeta de la base

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	BA20s
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Bulbo

PRESTACIONES

Posición de quemado	s 135
---------------------	-------

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	1227
------------------------	------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	BA20s
Largo	67,00 mm
Altura (luminarias incluídas)	36,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	36,0 mm

Advertencia de Seguridad

- Deben utilizarse solo en equipos/luminarias que estén diseñados especialmente para este fin. Es preciso proteger las lámparas de la humedad durante su montaje y su funcionamiento.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declaraciones de conformidad	GLS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300831718	Sin embalaje 1		18.10 g	
4050300234991	Caja unitaria 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	213.00 g	1.14 dm³
4050300235004	Embalaje de envío 100	407 mm x 175 mm x 203 mm	2002.00 g	14.46 dm³
4099854217739	Embalaje de envío 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4620.00 g	29.36 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.