

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lámparas incandescentes, forma tubular, para hornos



#### Áreas de aplicación

- Hornos de cocción domésticos

#### Características del producto

- Temperatura ambiente: hasta 300 °C




## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	15 W
Potencia del conjunto	15.00 W
Tensión nominal	230 V

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	85 lm
Eficacia luminosa	5 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	99
Tono de luz	927



349634\_HAL\_HV\_AK

### Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s
--------------------	-----

### **DIMENSIONES Y PESO**

Longitud total	55.00 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	57.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	45,0 mm
Diámetro	26,0 mm
Peso del producto	7,6 g

### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C 1000 h
---------------------------------

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E14		
Libre de mercurio	Sí		
PRESTACIONES			
Regulable	Sí		
CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES			
Clase de eficiencia energética	G		
Consumo de energía	15.00 kWh/1000h		
Categorizaciones específicas de país			
Sistema intern. de codificación de lámp	IBT/C-15-230-E14-26		
Referencia para pedido	SPC.T26/57 CL 1		
Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)			
Tecnología de iluminación utilizada	OTHER		
No direccional o direccional	NDLS		
De red o de no red	MLS		
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E14		
Fuente de luz conectada (CLS)	No		
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No		
Recubrimiento	No		
Fuente de luz de alta luminancia	No		
Pantalla antideslumbrante	No		
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE		
Indicación de potencia equivalente	No		
Largo	55,00 mm		
Altura (luminarias inlcuidas)	26,0 mm		
Ancho (incl. Luminarias redondas)	26,0 mm		
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.496		
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.416		
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360		
ID de EPREL	714461		

AC35396,AC35396

# Advertencia de Seguridad

Número de modelo

- No toques la lámpara si está rota.

- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.
- Lámpara para ser utilizada únicamente en luminaria cerrada.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.

### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declaraciones de conformidad	OVEN 15W 25W E14

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
Distribución de potencia espectral	349634_HAL_HV_AK

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300310282	Caja unitaria 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	9.60 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300774558	Retráctil 10	135 mm x 54 mm x 61 mm	96.00 g	0.44 dm <sup>3</sup>
4050300961729	Embalaje de envío 100	285 mm x 150 mm x 140 mm	1010.00 g	5.99 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.