

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lámparas incandescentes, forma tubular, para hornos



Áreas de aplicación

- Hornos de cocción
- Hornos de cocción domésticos




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	25 W
Potencia del conjunto	25.00 W
Tensión nominal	230 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	140 lm
Eficacia luminosa	5 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	1027



349634_HAL_HV_AK

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s
--------------------	-----

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	55.00 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	57.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	45,0 mm
Diámetro	26,0 mm
Peso del producto	7,6 g

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	1000 h

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E14
Libre de mercurio	Sí
PRESTACIONES	
Regulable	Sí
CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES	
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	25.00 kWh/1000h
Categorizaciones específicas de país	
Sistema intern. de codificación de lámp	IBT/C-25-230-E14-26
Referencia para pedido	SPC.T26/57 CL 2
Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)	
Tecnología de iluminación utilizada	OTHER
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E14
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Indicación de potencia equivalente	No
Largo	55,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	26,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	26,0 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.487
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.416
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
Factor de desplazamiento	1.00
ID de EPREL	714463

AC35307,AC35307

Advertencia de Seguridad

Número de modelo

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.
- Lámpara para ser utilizada únicamente en luminaria cerrada.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declaraciones de conformidad	OVEN 15W 25W E14

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
Distribución de potencia espectral	349634_HAL_HV_AK

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300309637	Caja unitaria 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	9.60 g	0.04 dm ³
4050300819822	Retráctil 10	135 mm x 54 mm x 61 mm	96.00 g	0.44 dm ³
4050300976716	Embalaje de envío 100	285 mm x 150 mm x 140 mm	1010.00 g	5.99 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.