

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LN INDV Suspension Wire

LINEAR IndiviLED® SUSPENSION WIRE | Cable de suspensión





Beneficios del producto

- Cable de acero para montaje suspendido de líneas de luz
- Longitud del cable ajustable gracias al clamp de liberación rápida

Características del producto

- Cable de acero adicional para montaje en línea de luz suspendida con liberación rápida
- Cables de acero ajustables, longitud máxima de cada uno: 1,5 m



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

| Largo | 1610 mm |
|--------------------|---------|
| Ancho | 1 mm |
| Alto | 1 mm |
| Peso del producto | 52,00 g |
| Longitud del cable | 1560 mm |

MATERIAL Y COLORES

| Color del producto | Acero |
|---------------------|-------|
| Material del cuerpo | Acero |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|--|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

DESCARGAS

| Declaración de conformidad | Nombre del documento |
|----------------------------|---|
| Documentos para oferta | LINEAR IndiviLED SUSPENSION WIRE Suspension Wire-ES |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075133327 | BOLSA 1 | 130 mm x 90 mm x 1 mm | 57.00 g | 0.01 dm ³ |
| 4058075133334 | Bolsa 4 | | | |
| 4058075173859 | Embalaje de envío 40 | 260 mm x 200 mm x 150 mm | 2523.00 g | 7.80 dm ³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.