

## TUOTESELOSTE

### Flex COB 1.5M 830

Flex Strips COB Warm White | Sisustukselliset COB LED-nauhat, joissa on lämmin valkoinen valo ja tasainen valontuotto



#### Käyttökohteet

- Asuintilat
- Epäsuora valaistus

#### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valonjako COB LED ansiosta

#### Tuoteominaisuudet

- COB-tekniikka mahdollistaa tasaisen valonjaon
- Valon väri: Lämmin valkoinen
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisteho         | 7,50 W      |
| Nimellisjännite      | 220...240 V |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz  |
| Nimellisvirta        | 47,000 mA   |
| Tehokerroin (cos φ)  | > 0,50      |
| Iskunkestävyysluokka | II          |

Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 630 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 630 lm             |
| Valotehokkuus                             | 84 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80                |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                |
| Säteilykulma                              | 170 °              |

MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 1500,00 mm |
| Leveys         | 8,00 mm    |
| Korkeus        | 1,60 mm    |
| Tuotteen paino | 90,00 g    |

FLEX COB 1.5M

MATERIAALIT & VÄRIT

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Tuotteen väri                | Keltainen |
| Rungon väri                  | Keltainen |
| Rungon materiaali            | Silikoni  |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Silikoni  |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg    |

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kytkentätapa | Pistoke C (EU) |
|--------------|----------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kotelointiluokka       | IP20         |
| Himmennettävä          | Ei           |
| Kiinnitystapa          | Pinta        |
| Käyttöympäristö        | Sisäkäyttöön |
| Mukana valonlähde      | Kyllä        |
| Vaihdettava valonlähde | Ei           |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkenäkertojen määrä     | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE                |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | Flex COB White                    |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11226667           |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration Flex COB and Audio |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854448737 | Yksikköpakkaus<br>1          | 57 mm x 117 mm x 118 mm           | 122.00 g      | 0.79 dm³  |
| 4099854448744 | Kuljetuslaatikko<br>16       | 250 mm x 245 mm x 260 mm          | 2314.00 g     | 15.93 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

#### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.