

TUOTESELOSTE DALI REP SO

DALI REP SO | Valonohjausjärjestelmien signaalivahvistimet



Käyttökohteet

- Large luminaire groups

Tuote-edut

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Tuoteominaisuudet


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	230 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	96,00 mm
Leveys	72,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	72,00 mm
Korkeus	62,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	62,00 mm
Tuotteen paino	150,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖLOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Kuormakytkin	6 A
Asennustapa	DIN-kiskokiinnitys

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	334845_Declaration of conformity – DALI Repeater
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321301093	Yksikköpakkaus 1	109 mm x 79 mm x 89 mm	178.20 g	0.77 dm ³
4008321301109	Kuljetuslaatikko 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	3112.20 g	15.41 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.