

TUOTESELOSTE

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Valonohjausjärjestelmien tunnistimet



Käyttökohteet

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration
- Installation in industry and office luminaires
- Installation in IP protected luminaires possible
- Areas with high ceilings

Tuote-edut

- Sensor integration in DALI
- Small housing design

Tuoteominaisuudet

- Mounting height: 2...13 m
- Combined daylight and motion detection
- Suitable for daylight-dependent control
- Presence detection via active radar sensor element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,45 W
Nimellisjännite	230 V
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	118,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	110,0 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30,00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21,00 mm
Tuotteen paino	50,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Asennustapa	Integroitava valaisin/Upotettu

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Separate installation possible with ECO CI KIT
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	538499_CE declaration DALI Professional System
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD-tiedot 3D PDF	DALI Sensor Coupler CAD pdf

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899141728	Yksikköpakkaus 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm ³
4052899141735	Kuljetuslaatikko 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1617.00 g	4.12 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.