

FICHE PRODUIT

ENDURA® Style Cowbell IP65 Wall 6W Dark Grey

ENDURA® Style Cowbell IP65 | Aluminum lantern-style wall luminaires with cowbell design, glass cover, integrated light source and option with movement detection and daylight sensor



Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général
- Eclairage de façade et bâtiment

Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide
- Option avec détection de mouvement PIR et capteur de lumière du jour, assortie à la couleur du boîtier
- Économies d'énergie et de coûts à long terme (version SENSOR)

Caractéristiques du produit

- Smog lumineux réduit, éclairage à la demande (version sensor)
- Éclairage direct
- Corps en fonte d'aluminium
- Couleur du boîtier anthracite
- Diffuseur en verre
- Type de protection : IP65



DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Intensité nominale	44,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,70
Distorsion harmonique totale	> 70 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	450 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	710 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	103,00 mm
Largeur	150,00 mm
Hauteur	168,00 mm
Poids du produit	715,00 g



ENDURA STY COWBELL W 6W
IP65 DG

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Dark grey
Couleur du teinte	Dark grey
Matériaux de corps	Aluminum
Matériaux de fermeture	Polycarbonate glass
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP65/IP66
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	12500

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STYLE COWBELL
 Informations légales	Safety insert G11219578

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854709449	Etui carton fermé 1	129 mm x 179 mm x 219 mm	852.00 g	5.06 dm ³
4099854709456	Carton de regroupement 4	532 mm x 217 mm x 245 mm	3925.00 g	28.28 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.